


 texdecor WALLCOVERINGS	FRESCO	D.B 06 Version 5
---	---------------	-----------------------------------

F / GB

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
FC 54... ID 87... TO 88...	...46 ...35 ...22	90 cm, +/- 1 cm	A la coupe ou Rouleaux de 40 ml / cut length or 40 ml rolls	+/- 1mm	+/- 340 g/m²

	COMPOSITION
Vinyle de surface / surface vinyl	100 % PVC teint en masse / 100% colour impregnated
Envers non tissé / non woven backing	100 % viscose

	TESTS	
	Test au feu / fire ability test	Xénotest / Xenotest
	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1	 Bonne solidité lumière / good light resistance
Toutes références / references	PV du SNPE / Certificate of SNPE	

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
Colle / Adhesive	Ovalit M ou Muroglue TM ou Quelyd Murale	antipoussière, antimoississure / Damp and dust repellent	
	Colle au mur / Adhesive on wall		Pelable / strippable
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		Possibilité de traitement antibactérien / bio-pruf treatment on request


 texdecor WALLCOVERINGS	FRESCO	D.B 06 Version 5
---	---------------	-----------------------------------

D / NL

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
FC 54... ID 87... TO 88...	...46 ...35 ...22	90 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 40lfm / op afsnijding of rollen van 40 m	+/- 1mm	+/- 340 g/m²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	100 % Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa
Faservlies-Untergrund / vezelvlies drager	100 % Viskose / 100% Viscose

	Tests / testen	
	Feuerbeständigkeit / Brandklasse	Xenotest
	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1	 Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand
Alle Artikelnummer / alle referenties	Französischer Test (SNPE) / PV van het SNPE	

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M	Staubabweisend, Schimmelverhütend / Anti-stof, Anti-schimmel	
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		Trocken abziehbar / Afpelbaar
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		BIO-PRUF-Behandlung auf Anfrage (ab 1000 ml je Farbe) / BIO-PRUF behandeling op verzoek (vanaf 1000 lm per kleur)


 texdecor WALLCOVERINGS	FRESCO	D.B 06 Version 5
---	---------------	-----------------------------------

E

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
FC 54... ID 87... TO 88...	...46 ...35 ...22	90 cm,+/- 1 cm	longitudes cortadas o rollos de 40 ml	+/-1mm	+/- 340 g/m²

	COMPOSICIÓN
vinilo superficial	100% teñido en la masa
Reverso en tejido no tejido	100 % viscosa

	PRUEBAS	
	Prueba al fuego	Xenotest
	M1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1	 buena resistencia a la luz
Todas las referencias	Acta de la certificación SNPE	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale	antipolvo y antimoho	
	Cola en la pared		pelable
	invertir las láminas alternas		posibilidad de tratamiento antibacteriano