


 texdecor WALLCOVERINGS	LUGANO	D.B 27 Version 2
---	--------	---------------------

F / GB

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
LU ...	21	130 cm, +/- 1 cm	A la coupe ou au rouleaux de 30 ml / cut length or 30 ml rolls	+/- 1 mm	+/- 350 g/m²

	COMPOSITION
PVC	91%
Support coton / cotton backing	9%
	Traitement antifongique & antibactérien / anti-mould & anti-bacterial

	TESTS		
	Test au feu / Fire ability test	Xéno test / Xenotest	
	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1		Bonne solidité lumière > 6 / good light resistance > 6
	PV du SNPE / Certificate of SNPE		

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
Colle / Adhesive	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale		
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		
	Stripable / Strippable		


	LUGANO	D.B 27 Version 2
---	--------	---------------------

D / NL

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnumm er / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
LU...	21	130 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 30lfm / op afsnijding of rollen van 30 m	+/- 1 mm	+/- 350 g/m²

	Komposition / Samenstelling
PVC	91%
Baumwollunterlage / katoenen onderlag	9%
	Schimmelverhütend & Antibakterische Behandlung / Schimmelwerend & Bacteriewerend

	Tests / testen		
	Feuerbeständigkeit / Brandklasse	Xenotest	
	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1		Gute Lichtbeständigkeit > 6 / Goede lichtweerstand > 6
	Französischer Test (SNPE) / PV van het SNPE		

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet	 Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar	
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		
	Abziehbar / afstripbaar		


	LUGANO	D.B 27 Versión 2
---	--------	---------------------

E

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
LU ...	21	130 cm, +/- 1 cm	longitudes cortadas o rollos de 30 ml	+/-1 mm	+/- 350 g/m ²

	COMPOSICIÓN
PVC	91%
soporte de algodón	9%
	tratamiento fungicida y antibacteriano

	PRUEBAS		
	Prueba al fuego	Xenotest	
	M1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		buena resistencia a la luz
	Acta de la certificación SNPE		

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Empalme libre		lavable y cepillable
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale		
	Cola en la pared		
	Invertir láminas alternas		
	pelable		